FUELMAX RSA

Llanta para Servicio Regional de toda posición con Tecnología Fuel Max® que ayuda al ahorro de combustible.

CARACTERISTICAS

- *Compuesto especial tri-capa en la banda de rodamiento.*
- *Innovador diseño de piso.*
- *Incorpora tecnología Intellimax RIB®.*
- *Hombros robustos.*

BENEFICIOS

- *Ayuda a reducir la resistencia al rodamiento y mejora el consumo de combustible.*
- *Favorece el desgaste uniforme para una larga vida útil de la llanta.*
- *Brinda mayor rigidez a la banda de rodamiento que ayuda en el desgaste uniforme y contribuye a lograr mayor kilometraje .*
- *Ayuda a proteger a la llanta en maniobras cerradas.*

Posición Recomendada

Goodyear Road Map 2020-2021

MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCI-DAD
		kg	psi	kPa	Kg	psi	kPa	pulg	mm	mm	mm		mm	mm	km/h
11R22.5	16C (H)	3000	120	830	2725	120	830	8.25	277	1062	498	309	15.9	318	120 (L)
11R24.5	16C (H)	3250	120	830	3000	120	830	8.25	277	1113	518	295	15.9	318	120 (L)

Nota: Las llantas Goodyear están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.